

NIKON COOLPIX B500 digitalni aparat Ljubicasti

NIKON COOLPIX B500 digitalni aparat Ljubicasti

Šifra: 15559

Kategorija proizvoda: Foto aparati

Proizvođač: Nikon

Cena: **31.490,00** din.

Tip - Kompaktan digitalni fotoaparat

Efektivni pikseli - 16,0 miliona (Obradom slike može da se smanji broj efektivnih piksela.)

Senzor slike - CMOS tipa 1/2,3 inča; ukupan broj piksela: pribl. 16,76 miliona

Objektiv - NIKKOR objektiv sa optičkim zumom od 40x

Žižna daljina - 4,0-160 mm (vidni ugao ekvivalentan uglu kod objektiva od 22,5-900 mm u formatu od 35 mm [135])

f-broj - f/3 do 6,5

Konstrukcija objektiva - 12 elemenata u 9 grupa (3 ED elementa objektiva)

Uvećanje - Do 4x (vidni ugao ekvivalentan uglu kod objektiva od pribl. 3600 mm u formatu od 35 mm [135])

Smanjenje vibracije - VR pomoću pomaka sočiva (statične slike), VR pomoću pomaka sočiva i elektronski VR (filmovi)

Autofokus - AF sa detekcijom kontrasta

Opseg fokusiranja - [W]: Pribl. 30 cm do beskonačnosti, [T]: Pribl. 3,5 m do beskonačnosti, Makro režim: Pribl. 1 cm do beskonačnosti (širokougaoni položaj) (Sva rastojanja merena od centra prednje površine objektiva.)

Režim AF oblasti - Prioritet lica, manuelno sa 99 oblasti fokusa, centar, praćenje subjekta, AF sa nalaženjem cilja

Monitor - TFT LCD ekran dijagonale 7,5 cm (3 inča) sa pribl. 921.000 tačaka, širokim uglom gledanja, antirefleks slojem, 5 nivoa podešavanja svetline i mogućnošću nagiba pribl. 85° nadole i 90° nagore

Pokrivanje slike - Pribl. 99% horizontalno i vertikalno pokrivanje (u poređenju sa stvarnom slikom)

Pokrivanje slike (režim reprodukcije) - Pribl. 99% horizontalno i vertikalno pokrivanje (u poređenju sa stvarnom slikom)

Mediji za skladištenje - SD, SDHC, SDXC, interna memorija (pribl. 20 MB)

Sistem datoteka - U skladu sa DCF i Exif 2.3 standardima

Skladištenje - Format datoteke - Statične slike: JPEG, filmovi: MP4 (video: H.264/MPEG-4 AVC, audio: AAC stereo)

Veličina slike (pikseli) - 16 M (visoko) [4608 x 3456 (Fine)], 16 M [4608 x 3456], 8 M [3264 x 2448], 4 M [2272 x 1704], 2 M [1600 x 1200], VGA [640 x 480], 16:9 [4608 x 2592], 1:1 [3456 x 3456]

ISO osetljivost - ISO 125-1600, ISO 3200, 6400 (dostupno kada se koristi automatski režim)

Merenje ekspozicije - Matrix, prioritet centra (digitalni zum manji od 2x), spot (digitalni zum 2x ili veći)

Kontrola ekspozicije - Automatski programirana ekspozicija i korekcija ekspozicije (-2,0-+2,0 EV u koracima od 1/3 EV)

Tip zatvarača - Mehanički i CMOS elektronski zatvarač

Brzina zatvarača - 1/1500-1 s; 1/4000 s (maksimalna brzina pri kontinualnom fotografisanju velike brzine), 25 s (Tragovi zvezda u režimu scene „Osvetli“ sa višestrukom ekspozicijom)

Samookidač - 10 s, 2 s, 5 s (tajmer autoportreta)

Otvor blende - Elektronski kontrolisan izbor ND filtera (-2 AV)

Opseg otvora blende - 2 koraka (f/3 i f/6 [W])

Ugrađeni blic - Da

Opseg blica (približno) - [W]: 0,5 do 6,9 m, [T]: 3,5 m
Kontrola blica - TTL automatski blic sa probnim predbljesima
USB - USB velike brzine, podržava Direct Print (PictBridge), priključak audio/video izlaza (moguće je izabrati NTSC ili PAL)
HDMI izlaz - HDMI mikro konektor (tip D)
Wi-Fi (bežična LAN mreža) standardi - IEEE 802.11b/g (standardni protokol za bežičnu LAN mrežu)
Wi-Fi (bežična LAN mreža) radna frekvencija - 2412-2462 MHz (1-11 kanala)
Wi-Fi (bežična LAN mreža) bezbednost - Autentifikacija: Otvoreni sistem, WPA2-PSK
Bluetooth standardi - Bluetooth specifikacije - verzija 4.1
Podržani jezici - arapski, bengalski, bugarski, kineski (pojednostavljeni i tradicionalni), češki, danski, holandski, engleski, finski, francuski, nemački, grčki, hindi, mađarski, indonežanski, italijanski, japanski, korejski, marati, norveški, persijski, poljski, portugalski (evropski i brazilski), rumunski, ruski, srpski, španski, švedski, tamilski, telugu, tajski, turski, ukrajinski, vijetnamski
Izvori napajanja - Četiri alkalne baterije LR6/L40 (veličine AA), četiri litijumske baterije FR6/L91 (veličine AA), četiri punjive Ni-MH baterije EN-MH2 (dostupne zasebno), AC adapter EH-67/EH-67s (dostupan zasebno)
Trajanje baterije - Pribl. 600 snimaka kada se koriste alkalne baterije. Pribl. 1240 snimaka kada se koriste litijumske baterije. Pribl. 750 snimaka kada se koriste EN-MH2 baterije
Stvarno trajanje baterije pri snimanju filmova - Pribl. 1 h 30 min kada se koriste alkalne baterije, pribl. 4 h 30 min kada se koriste litijumske baterije, pribl. 2 h 35 min kada se koriste EN-MH2 baterije
Utičnica za stativ - 1/4 (ISO 1222)
Dimenzije (Š x V x D) - Pribl. 113,5 x 78,3 x 94,9 mm (ne računajući ispupčenja)
Težina - Pribl. 542 g (uključujući alkalne LR6/L40 baterije (veličine AA) i memorijsku karticu)
Radno okruženje - Temperatura 0°C-40°C
Radno okruženje - Vlažnost - 85% ili manje (bez kondenzacije)
Dodatna oprema u kompletu - Kaiš fotoaparata, alkalne LR6/L40 baterije (veličine AA) (x4) (Baterije koje se dobijaju u kompletu služe samo za probu.), poklopac objektiva LC-CP31 (sa kablom), UC-E16 USB kabl