logo
Image not found or type unknown

Firma: Laptop Centar d.o.o.
Adresa: Maglajska 11
Telefon: 011/635-1212
Fax: 0116351212
PIB: 105777840
E-mail: prodaja@laptopcentar.co.rs

NIKON Coolpix P1000 (Crna)
Image not found or type unknown

NIKON Coolpix P1000 (Crna)

Šifra: 15565
Kategorija prozivoda: Foto aparati
Proizvođač: Nikon

Cena: 124.990,00 din.

Tip	Kompaktni
Efektivni pikseli	16.0 Mpix
Optički zoom	125x
Senzor slike	CMOS
Veličina ekrana	3.2"
Opis senzora slike	CMOS tipa 1/2,3 inča; ukupan broj piksela: približno 16,79 miliona
Boja	Crna
Objektiv	NIKKOR objektiv 4,3–539 mm (ekvivalentno 3000mm na 35mm formatu, optički zum od 125x F/2.8-8.0
Efektivni vidni ugao	- Vidni ugao ekvivalentan uglu kod objektiva od 24–3000 mm u formatu od 35 mm - Sa digitalnim zumom do 4x (vidni ugao ekvivalentan uglu kod objektiva od pribl. 12.000 mm u formatu od 35 mm [135]); do 3,6x kada se snimaju filmovi pri 2160/30p (4K UHD) ili 2160/25p (4K UHD)
Digitalni zoom	4x
Fokusiranje	- AF sa detekcijom kontrasta, - [W]: pribl. 30 cm do beskonačnosti, - [T]: Pribl. 7,0 m do beskonačnosti, - Režim makro krupnog plana: pribl. 1 cm do beskonačnosti (pozicija širokougaonog snimanja), pribl. 7,0 m do beskonačnosti (telefoto pozicija), - Sva rastojanja merena od centra prednje površine sočiva
Blic	- TTL automatski blic sa probnim predbljescima - ISO osetljivost: Automatski, [W]: pribl. 0,3 do 12 m, pribl. 5,0–8,0 m (žižna daljina ekvivalentna onoj kod objektiva od 2000 mm u formatu od 35 mm [135]); kada je žižna daljina ekvivalentna onoj kod objektiva od 3000 mm u formatu od 35 mm [135]: pribl. 7,0 do 8,2 m (ISO osetljivost: 3200), pribl. 7,0 do 11 m (ISO osetljivost: 6400)
Tražilo	OLED elektronsko tražilo od 1 cm sa približno 2.359.000 tačaka i funkcijom podešavanja dioptrije (od -3 do +3 m^{-1})
Ekran	- Delimično pokretni TFT LCD monitor dijagonale 8,1 cm, sa pribl. 921.000 tačaka (RGBW), širokim uglom gledanja, antirefleks slojem i 5 nivoa podešavanja svetline. - Automatski režim prebacivanja pogleda kroz tražilo čim se aparat približi licu.

Tipovi datoteka	Fotografije: JPEG, RAW (NRW) (sopstveni format kompanije Nikon); filmovi: MP4 (video: H.264/MPEG-4 AVC, audio: AAC stereo)
Veličina slike	16 M 4608 x 3456, 8 M 3264 x 2448, 4 M 2272 x 1704, 2 M 1600 x 1200, 16:9 12 M 4608 x 2592, 3:2 14 M 4608 x 3072, 1:1 12 M 3456 x 3456
Rezolucija video zapisa	2160/30p (4K UHD), 2160/25p (4K UHD), 1080/30p, 1080/25p, 1080/60p, 1080/50p, 720/30p, 720/25p, 720/60p, 720/50p, HS 480/4x, HS 720/2x, HS 1080/0.5x
ISO osetljivost	ISO 100 do 1600
Skladištenje podataka	SD, SDHC, SDXC
Wi-Fi	Da
Opis WiFi	standard: IEEE 802.11b/g (standardni protokol za bežičnu LAN mrežu) radna frekvencija: 2412 do 2462 MHz (1–11 kanala) Max. izlazna snaga: 9,2 dBm (EIRP) bezbednost: Otvoreni sistem, WPA2-PSK
Opis GPS	Samo kada je povezan sa mobilnim telefonom putem SnapBridge aplikacije SnapBridge aplikacije
GPS	Da
Opis Bluetooth-a	- Verzija: 4.1 - Radna frekvencija: 2402 do 2480 MHz, - Bluetooth Low Energy: 2402 do 2480 MHz
Bluetooth	Da
Tip napajanja	Li-ion baterija
Opis napajanja	Jedna punjiva Li-jonska baterija EN-EL20a (obezbeđena), AC adapter EH-5b/EH-5c, potreban je priključak napajanja EP-5C (dostupan zasebno)
Trajanje baterije	- pribl. 250 snimaka kada se koristi EN-EL20a Stvarno trajanje baterije pri snimanju filmova: - pribl. 1 h 20 min kada se koristi EN-EL20a Vreme punjenja: - pribl. 3 h (kada se koristi AC adapter za punjenje EH-73P/EH-73PCH i kada je baterija u potpunosti istrošena)
Šina za blic i opremu	ISO 518 šina za blic sa kontaktima za sinhronizaciju i podatke, kao i sa otvorom za zaključavanje
Navoj za stativ	1/4 (ISO 1222)
Dimenzije	pribl. 146,3 x 118,8 x 181,3 mm (ne računajući ispupčenja)
Masa	pribl. 1415 g (uključujući bateriju i memorijsku karticu)
Dodatno	- Brzina zatvarača: 1/40002 do 1 s, 1/40002 do 30 s (kada ISO osetljivost iznosi 100 u M režimu) - Samookidač: Može se izabrati trajanje od 10 s i 3 s - Merenje ekspozicije: Matrix, prioritet centra, spot - Mikro USB konektor (Ne koristite druge USB kablove osim priloženog USB kabla UC-E21.), USB velike brzine podržava Direct Print (PictBridge) - HDMI mikro konektor (tip D) - Stereo mini-pin džek (prečnik od 3,5 mm; podržano priključno napajanje) - Kompatibilno sa sledećom dodatnom opremom (dostupna zasebno): žičana daljinska kontrola MC-DC2, bežični daljinski kontroler WR-R10/WR-1
Prava potrošača	2 godine

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.