

NIKON D3500 + objektiv AF-P 18-55 VR

NIKON D3500 + objektiv AF-P 18-55 VR

Šifra: 15579
 Kategorija proizvoda: Foto aparati
 Proizvođač: Nikon

Cena: **54.990,00** din.

Tip	DSLR
Veličina senzora	Crop - APS-C General (Crop faktor x1.5)
Efektivni pikseli	24.2 Mpix
Bajonet	F bajonet kompanije Nikon (sa AF kontaktima)
Senzor slike	CMOS
Veličina ekrana	3"
Opis senzora slike	DX, CMOS, 23,5 mm x 15,6 mm
Boja	Crna
Procesor slike	EXPEED
Sistem za uklanjanje prašine	Referentni podaci o softverskom uklanjanju tragova prašine na senzoru sa slike (potreban je softver Capture NX-D)
Objektiv	AF-P DX NIKKOR 18-55 f/3.5-5.6G VR
Kompatibilni objektiv	Svi DX i FX AF-S, AF-P, G, E, D (ali bez mogućnosti automatskog fokusa)
Fokusiranje	Nikon Multi-CAM 1000 modul sa senzorom za autofokus sa TTL detekcijom faze, 11 tačaka fokusa (uključujući jedan unakrsni senzor) i AF-assist osvetljivačem (opseg pribl. od 0,5 do 3 m 11 tačaka fokusa Režim AF oblasti: AF u jednoj tački, dinamička AF oblast, automatska AF oblast, 3D praćenje (11 tačaka)

Blic	Automatski, portret, krupni plan, noćni portret, super živo, pop, ilustracija fotografije, efekat fotoaparata igracke: Automatski blic sa automatskim iskakanjem; P, S, A, M: Manuelno iskakanje se aktivira pritiskom na dugme Vodeći broj: Pribl. 7, 8 sa manuelnim blicem (m, ISO 100, 20 °C) Kontrola blica: TTL: i-TTL kontrola blica korišćenjem RGB senzora od 420 piksela je dostupna sa ugrađenim blicem; i-TTL balansirani fleš za digitalne SLR fotoaparate se koristi sa matrix merenjem i merenjem sa prioritetom centra, standardni i-TTL blic za digitalne SLR fotoaparate sa spot merenjem Režim blica: Automatski, automatski sa smanjenjem efekta crvenih očiju, automatski sa sporom sinhronizacijom, automatski sa sporom sinhronizacijom i smanjenjem efekta crvenih očiju, doblicavanje, smanjenje efekta crvenih očiju, spora sinhronizacija, spora sinhronizacija sa smanjenjem efekta crvenih očiju, zadnja zavesa sa sporom sinhronizacijom, sinhronizacija sa zadnjom zavesom, isključeno Korekcija snage blica: Može da se podešava u opsegu od -3 do +1 EV, u koracima od 1/3 EV, u režimima P, S, A, M, i režimima scene Indikator spremnosti blica: Svetli kada su ugrađeni blic ili opcioni blic u potpunosti napunjeni; treperi nakon što blic bljesne punim intenzitetom
Tražilo	Pokrivanje slike: Pribl. 95% horizontalno i 95% vertikalno Uvećanje: Pribl. 0,85 x (objektiv od 50 mm f/1,4 sa fokusom u beskonačnosti, -1,0 m⁻¹) Podešavanje dioptrije: od -1,7 do +0,5 m⁻¹ Mat staklo: Tip B BriteView Clear Matte Mark VII mat staklo
Ekran	Dijagonala od 7,5 cm (3 inča); TFT LCD ekran sa uglom gledanja od 170°, pribl. 100% pokrivanja slike i podešavanjem svetline; Pribl. 921.000 tačaka (VGA)
Tipovi datoteka	FOTO: NEF (RAW): 12-bitna, kompresovana; JPEG: JPEG osnova usaglašena sa finom (pribl. 1 : 4), normalnom (pribl. 1 : 8) ili osnovnom (pribl. 1 : 16) kompresijom; NEF (RAW)+JPEG: Jedna fotografija snimljena i u NEF (RAW) i u JPEG formatu VIDEO: MOV; H.264/MPEG-4 napredno kodiranje video zapisa
Veličina slike	(L) 6000 x 4000 (24,0 miliona), (M) 4496 x 3000 (13,5 miliona), (S) 2992 x 2000 (6,0 miliona)
Rezolucija video zapisa	1920 x 1080: 60p (progresivno skeniranje), 50p, 30p, 25p, 24p; 1280 x 720: 60p, 50p; Stvaran broj slika u sekundi za 60p, 50p, 30p, 25p i 24p je 59,94, 50, 29,97, 25 i 23,976 fps, tim redom; opcije podržavaju i visok i normalan kvalitet slike
ISO osetljivost	ISO 100–25.600, u koracima od 1 EV; dostupna je automatska kontrola ISO osetljivosti

Zatvarač	Tip zatvarača: Elektronski kontrolisan zatvarač sa vertikalnim kretanjem, postavljen ispred žižne ravni Brzina zatvarača: 1/4000–30 s, u koracima od 1/3 EV; beskonačna ekspozicija; beskonačno (Time) Brzina sinhronizacije blica: X=1/200 s; sinhronizuje se sa zatvaračem pri brzini od 1/200 s ili manjoj Režim okidanja: S (pojedinačna slika), Kontinualno, QC (tiho kontinualno otpuštanje zatvarača), Samookidač Brzina kontinualnog fotografisanja: Do 5 fps; Napomena: Broj slika u sekundi podrazumeva manuelni fokus, manuelnu ili automatsku ekspoziciju sa prioritetom zatvarača, brzinu zatvarača od 1/250 s ili veću i ostala podešavanja sa podrazumevanim vrednostima. Samookidač: 2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 ekspozicija
Skladištenje podataka	SD, SDHC (u skladu sa UHS-I standardom), SDXC (u skladu sa UHS-I standardom) Sistem datoteka. DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge
Bluetooth	Da
Interfejs	Micro USB, HDMI tip C, Bluetooth 4.1
Tip napajanja	Li-ion baterija
Opis napajanja	Baterija EN-EL14a AC adapter EH-5c/EH-5b; zahteva priključak napajanja EP-5A (dostupan zasebno)
Šina za blic i opremu	ISO 518 šina za blic sa kontaktima za sinhronizaciju i podatke, kao i sa otvorom za zaključavanje
Navoj za stativ	1/4 inča (ISO 1222)
Dimenzije	124 x 97 x 69,5 mm
Masa	415 g
Dodatno	Kaiš AN-DC3, Gumeni štitnik okulara DK-25, Poklopac tela BF-1B, Punjiva Li-jonska baterija EN-EL14a (sa poklopcem izvoda), Punjač baterije MH-24.
Prava potrošača	Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača