

FO LC/UPC - LC/UPC MM 2M OM3 DX LSZH Aqua 2.0mm

Šifra: 63863

Kategorija proizvoda: Mrežni kablovi

Proizvođač: Gembird

Cena: **1.232,00** din.



Duplex Connector OM3 50/125µm



UPC ferrule



Minimum Bend Radius 7.5mm



Insertion Loss ≤0.3dB
Return Loss ≥30dB

KVALITETAN FIBER OPTICKI PATCH KABEL DUZINA: 2 metra 2M(7ft), OM3 LC-LC optički patch kabl višesmodni 10Gb je dizajniran za aplikacije visoke gustine u gigabitnom ethernetu, optičkim kanalima, lokalnim mrežama, data centrima, instalacijama u prostorijama, mrežama širokog područja, komercijalnim i tako dalje, idealno za povezivanje 10G SR, 10G LRM, SFP+ primopredajnici itd. za 10G/40G/100G Ethernet veze i preferirana je specifikacija vlakana za 10G Ethernet veze. Maksimalna udaljenost prenosa - 1Gb Ethernet udaljenost od 550 metara na 850 nm; 10Gb Ethernet udaljenost od 300 metara na 850 nm; 40Gb Ethernet udaljenost od 300 metara pri 850nm; 100Gb Ethernet udaljenost od 200 metara na 850nm. Propusni opseg je 2000 MHz·km na 850 nm. Minimalni radijus savijanja od 7,5 mm - visoko ocenjeno vlakno i obloga od 50/125um, koja je neosetljiva na savijanje, lako se ljušti, lako zavarivanje, obezbeđuje mali optički gubitak i stabilan prenos (gubitak ubacivanja?0,3dB, povratni gubitak?30dB.), Idealan za SAN mrežni ormaric i koji zahtevaju 20 ili više krivina u ormanu ili instalacije velike gustine sa kablovima koji su nabijeni u izuzetno mali otisak. Dizajn konstrukcije - LSZH ekološki jacket; Podesivi konektori omogućavaju pristup pojedinačnim vlaknima; Reljefne oznake A/B položaja na dupleks kopči i prstenovima za etikete na omotu sa oznakama 1 i 2 obezbeđuju brzu identifikaciju Tk i Rk prilikom instaliranja, testiranja i rešavanja problema u vezi sa opremom; UPC poljski i Japan su napravili keramičke ferule od cirkonijuma sa visokim povratnim gubicima, malim gubicima pri umetanju i niskim karakteristikama slabljenja, obezbeđuju precizno poravnanje kako bi se osigurao integritet signala.